



**Sicherheits-Kupplung**

- zum Verbinden von  
Ø 4 mm-Sicherheits-System  
auf Ø 4 mm-Sicherheits-System

- Best.-Nr. SKU 7035 Ni/..(Farbe)**
- Kontaktteile **vernickelt**
  - Isolierteile Polyamid + PVC
  - **Farben** siehe Tabelle



**Safety coupler**

- to connect  
Ø 4 mm safety system  
to Ø 4 mm safety system

- Order No. SKU 7035 Ni/..(colour)**
- contact parts **nickel-plated**
  - insulation Polyamid + PVC
  - **colours** see table



**Sicherheits-Adapter**

- zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm  
Sicherheitsmessleitungen auf  
CEE-Wechselstromsteckdosen

- Best.-Nr. SA 7017**
- Kontaktteile **Messing**
  - **Farben** siehe Tabelle



**Safety adapter**

- to adapt five  
Ø 4 mm safety measuring  
leads to CEE AC sockets

- Order No. SA 7017**
- contact parts **brass**
  - **colours** see table



**Allgemeine Angaben**

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	SKU 7035 Ni/ ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SA 7017
Farben	schwarz, rot	-

**Technische Daten**

Anschluss	Sicherheits- buchse	Sicherheits- buchse (5x)
Durchgangswiderstand	9 mΩ	10 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2),4)</sup>	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A	16 A
Temperatur- Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

**General information**

Order No. <sup>1)</sup>	SKU 7035 Ni/ ..(colour) contact parts nickel-plated	SA 7017
colours	black, red	-

**Technical data**

terminal	safety socket	safety socket (5x)
transition resistance	9 mΩ	10 mΩ
rated voltage <sup>2),4)</sup>	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
rated current <sup>2)</sup>	10 A	16 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

<sup>1)</sup> other colours on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

Ø 4 Sicherheit Ø 4 safety