



Sicherheits-Kupplung

- zum Verbinden von
Ø 4 mm-Sicherheits-System
auf Ø 4 mm-Sicherheits-System

Best.-Nr. SKU 7035 Ni/..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile Polyamid + PVC
- **Farben** siehe Tabelle



Safety coupler

- to connect
Ø 4 mm safety system
to Ø 4 mm safety system

Order No. SKU 7035 Ni/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation Polyamid + PVC
- **colours** see table



Ø 4 Sicherheit Ø 4 safety



Sicherheits-Adapter

- zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm
Sicherheitsmessleitungen auf
CEE-Wechselstromsteckdosen

Best.-Nr. SA 7017

- Kontaktteile **Messing**
- **Farben** siehe Tabelle



Safety adapter

- to adapt five
Ø 4 mm safety measuring
leads to CEE AC sockets

Order No. SA 7017

- contact parts **brass**
- **colours** see table



Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. ¹⁾	SKU 7035 Ni/..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SA 7017
Farben	schwarz, rot	-
Technische Daten		
Anschluss	Sicherheitsbuchse	Sicherheitsbuchse (5x)
Durchgangswiderstand	9 mΩ	10 mΩ
Bemessungsspannung ^{2),4)}	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

General information		
Order No. ¹⁾	SKU 7035 Ni/..(colour) contact parts nickel-plated	SA 7017
colours	black, red	-
Technical data		
terminal	safety socket	safety socket (5x)
transition resistance	9 mΩ	10 mΩ
rated voltage ^{2),4)}	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
rated current ²⁾	10 A	16 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures